

APC EASY UPS BV 1000VA, AVR, 120V

BV1000

Llame para más información 01 800 724 63 43 37

- Incluye: Manual de usuario

Salida

Capacidad eléctrica de salida	600 Vatios / 1.0kVA
Potencia máx. configurable (vatios)	600 Vatios / 1.0kVA
Voltaje de salida nominal	120V
Frecuencia de salida (sincronizada con la red eléctrica)	50/60 Hz +/- 1 Hz No sincronizada
Topología	Tecnología line interactive
Tipo de forma de onda	Aproximación escalonada a una onda sinusoidal
Conexiones de salida	(6) NEMA 5-15R
Tiempo de transferencia	6 ms typical : 10 ms maximum

Entrada

Voltaje Nominal de Entrada	120V
Frecuencia de entrada	50/60 Hz +/- 5 Hz Auto-sensing ((*))
Tipo de Conexión de Entrada	NEMA 5-15P
Longitud de Cable	1.5metros
Rango de voltaje de entrada en operaciones principales	89 - 145V
Número de cables de alimentación	1

Baterías y tiempo de autonomía

Tipo de batería	Batería de plomo y ácido
Tiempo típico de recarga	8hour(s)

Exención de responsabilidad: La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.

Baterías y tiempo de autonomía

Vida útil esperada de la batería (en años)	3 - 5
Rendimiento	View Efficiency Graph (Disponible en la ficha técnica de la página)

Comunicaciones & Gestión

Panel de control	Pantalla led de estado con indicadores en línea: con baterías
Alarma Acústica	Alarma, si funciona con batería: alarma característica de batería baja: alarma de tono continuo de sobrecarga

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Surge energy rating	156Julios

Descripción física

Altura máxima	93mm, 9.25cm
Anchura máxima	161mm, 16.1cm
Profundidad máxima	305mm, 30.5cm
Peso neto	5.7kg
Peso de envío	6.0kg
Altura bruta	237mm, 23.7cm
Anchura bruta	143mm, 14.3cm
Profundidad bruta	373mm, 37.3cm
Color	Negro
SCC Codes	10731304338991

Descripción medioambiental

Operating Temperature	0 - 40 °C
Humedad Relativa de Trabajo	0 - 90 %
Elevación de Trabajo	0 - 2032.1metros
Temperatura de Almacenamiento	-20 - 50 °C
Elevación de Almacenamiento	0 - 15240metros
Ruido audible a un metro de la superficie de la unidad	40.0dBA
Protection Class	IP20

Exención de responsabilidad: La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.

Conformidad

Aceptaciones	CE, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2
Garantía estándar	2 años para reparaciones o recambios

Sostenible Oferta Estado

RoHS	Conforme

Exención de responsabilidad: La documentación no está pensada como sustituto y no debe utilizarse para determinar la idoneidad o fiabilidad de estos productos para aplicaciones de usuario específicas.