TALADRO ATORNILLADOR PERCUTOR RECARGABLE BRUSHLESS

DDIB10/12 | DDIB10/12 C1 | DDIB10/12 k1

3EN1

FAMILIA 12V

VELOCIDAD EN VACÍO	n_0= 0 ~ 400/min n_0= 0 ~ 1600/min
ENERGÍA DE IMPACTO	n_0= 0 ~ 6000bpm n_0= 0 ~ 24000bpm
TORQUE MÁX.	35N/m
POSICIONES DE TORQUE	20 + 3
CAPACIDAD	10mm - 3/8"
TENSIÓN NOMINAL	10,8V
TENSIÓN MÁXIMA	12V
BATERÍA	12V - 1,3Ah
CARGADOR	2A - Cargador Directo
PESO	0,98kg - 2,16lb



35N/m
TORQUE MÁX.

BRUSHLESS SIN CARBONES

2A
CARGADOR DIRECTO


TALADRO
ATORNILLADOR
PERCUTOR

45 CARGA RÁPIDA MINUTOS

CONTENIDO: DDIB10/12
1 Taladro atornillador percutor recargable brushless.



CONTENIDO: DDIB10/12 C1
1 Taladro atornillador percutor recargable brushless, 1 Batería de 12V - 1,5Ah y 1 Cargador de 2A.



CONTENIDO: DDIB10/12 K1
1 Taladro atornillador percutor recargable, 6 brocas de 25mm, 6 puntas 2/2,5/3/4/5/6 mm, 1 soporte magnético de 60 mm, 1 Batería de 12V - 1,3Ah, 1 Cargador de 2A y 1 Maletín Plástico



KIT EN MALETÍN CON 14 ACCESORIOS

BATERÍA 12V

T12BAT/2 | T12BAT/3

FAMILIA 12V




T12BAT/2		T12BAT/3
TENSIÓN NOMINAL	10,8V	10,8V
TENSIÓN MÁXIMA	12V	12V
AMPERAJE	1,3Ah	1,5Ah
TIPO DE BATERÍA	Litio-Ion	Litio-Ion
PESO	0,98kg - 2,16lb	0,98kg - 2,16lb

CONTENIDO: T12BAT/2
1 Batería de 12V - 1,3Ah



CONTENIDO: T12BAT/3
1 Batería de 12V - 1,5Ah



CARGADOR DIRECTO

T12CHA/1-0,8 | T12CHA/1

FAMILIA 12V



ENTRADA	T12CHA/1-0,8	T12CHA/1
VOLTAJE	100-240V	100-240V
FRECUENCIA	50-60Hz	50-60Hz
POTENCIA	9,6W	24W

SALIDA	T12CHA/1-0,8	T12CHA/1
TENSIÓN NOMINAL	12V	12V
TENSIÓN MÁXIMA	13,5V	13,5V
AMPERAJE	0,8Ah	2Ah

CONTENIDO: T12CHA/1-0,8
1 Cargador de 0,8A



CONTENIDO: T12CHA/1
1 Cargador de 2A

